

BSE - basicSell-english - auto test

Продаж за регламентом - англійський

Для створення авто тестів на `demo/dev/sandbox/staging`

Обов'язково наявний ключ для роботи з процедурою для ролі `owner` та `bids`.

Організатор - використовується в запиті `token owner`.

Учасник - використовується в запиті `token bids`.

Документи процедури BSE - basicSell-english.rar

- T3 procedure
- Timeline
- Legal_names
- TerminationReason
- Swagger UI
- Classifiers
- Dictionaries

Ендпоінти з класифікаторами:

- CAV
- CPVS

Особливості процедури:

- Організатор має можливість обрати `minNumberOfQualifiedBids` 1 або 2
- За наявності 2-х та більше заяв на участь, за результатами етапу подання пропозицій, спочатку процедура набуває статусу `active_auction`.
- За результатами аукціону кваліфікуються 2 `award`'и, другий Учасник розглядається у якості переможця у випадку дискваліфікації першого, якщо другий Учасник не відмовився від очікування.
- Можливість створення "Майно, що швидко псується" наявність в процедурі параметру - *"isPerishable"*

Таблиця змін

Дата	Номер сценарію	Короткий опис змін

Зміст

1. Публікація procedure	
CBD3-BSE-AUTO-01-01	Публікація процедури з валідними даними
CBD3-BSE-AUTO-01-02	Публікація процедури з <code>isPerishable - true</code>
CBD3-BSE-AUTO-01-03	Публікація процедури <code>tenderAttempts = 1</code>
CBD3-BSE-AUTO-01-04	Публікація процедури <code>tenderAttempts > 1</code>
CBD3-BSE-AUTO-01-05	Публікація процедури <code>minNumberOfQualifiedBids = 1</code>
CBD3-BSE-AUTO-01-06	Публікація процедури <code>minNumberOfQualifiedBids = 2</code>
2. Редагування procedure	
CBD3-BSE-AUTO-02-01	Внесення змін в опубліковану процедуру протягом <code>rectificationPeriod</code>
CBD3-BSE-AUTO-02-02	Робота з документами в процедурі протягом <code>tenderPeriod</code>

3. Робота з питаннями/відповідями	
CBD3-BSE-AUTO-03-01	Подача запитання
CBD3-BSE-AUTO-03-02	Надання відповіді на задане запитання
4. Робота з bid'ом	
	Створення та активація bid'a
	Редагування та видалення bid'a
	Деактивація заяви на участь
	Повторна активація bid'a з після набуття статусу inactive
5. Отримання та перехід по посиланню	
	Публічне посилання
	Приватне посилання
6. Робота з award	
	Завантаження документів Учасником протягом verificationPeriod
	Завантаження та підтвердження auctionProtocol Організатором verificationPeriod
	Завантаження та підтвердження документів договору Організатором протягом qualificationPeriod
	0 award - Кваліфікація + Дискваліфікація
	0 award - Кваліфікація + 1 award відмова від участі
	0 award - Дискваліфікація + 1 award дискваліфікація
	0 award - Дискваліфікація + 1 award кваліфікація
	0 award - Кваліфікація + 1 award перехід canceled
8. Скасування процедури	
	Скасування
9. Завершення процедури	
	Завершення процедури

1. Публікація procedure	
CBD3-BSE-AUTO-01-01	Публікація процедури з валідними даними
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger та обов'язковими документами.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість публікації процедури. Перевірити статус відповіді від ЦБД.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість публікації процедури. Status - 201.
	Зміст

CBD3-BSE-AUTO-01-02	Публікація процедури з isPerishable - true
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger та обов'язковими документами.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість публікації процедури. Перевірити статус відповіді від ЦБД.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість публікації процедури. Status - 201.
	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-01-03	Публікація процедури tenderAttempts = 1
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger та обов'язковими документами.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість публікації процедури. Перевірити статус відповіді від ЦБД. Перевірити tenderAttempts.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість публікації процедури. Status - 201. tenderAttempts = 1.
	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-01-04	Публікація процедури tenderAttempts > 1
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger та обов'язковими документами.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість публікації процедури. Перевірити статус відповіді від ЦБД. Перевірити tenderAttempts.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість публікації процедури. Status - 201. tenderAttempts > 1.
	Зміст

CBD3-BSE-AUTO-01-05	Публікація процедури <code>minNumberOfQualifiedBids = 1</code>
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger та обов'язковими документами.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість публікації процедури. Перевірити статус відповіді від ЦБД. Перевірити <code>minNumberOfQualifiedBids</code>.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість публікації процедури. Status - 201. <code>minNumberOfQualifiedBids = 1</code>.
	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-01-06	Публікація процедури <code>minNumberOfQualifiedBids = 2</code>
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger та обов'язковими документами.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість публікації процедури. Перевірити статус відповіді від ЦБД. Перевірити <code>minNumberOfQualifiedBids</code>.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість публікації процедури. Status - 201. <code>minNumberOfQualifiedBids = 2</code>.
	Зміст
2. Редагування procedure	
CBD3-BSE-AUTO-02-01	Внесення змін в опубліковану процедуру протягом <code>rectificationPeriod</code>
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявна procedure.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість редагування полів в процедурі. Перевірити статус відповіді від ЦБД.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість редагування полів в процедурі. Status - 201.

	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-02-02	Робота з документами в процедурі протягом tenderPeriod
Role	Організатор/ЦБД
Preconditions	<ul style="list-style-type: none">Наявний шаблон procedure.
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none">Перевірити можливість завантаження нових та заміна документів.Перевірити статус відповіді від ЦБД.
Expected results	<ol style="list-style-type: none">Доступна можливість завантаження нових та заміна документів.Status - 201.
	Зміст
1. Робота з Document Service	
CBD3-BSE-AUTO-01-01	Створення документу
Role	Організатор/ЦБД
Preconditions	<ul style="list-style-type: none">Локально наявний повний перелік документів процедури.Заповнено тіло та параметри запиту scope - public (за замовчуванням) або private.Заповнено documentType документу.

<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Зробити PUT {host}/api/documents/public до ЦБД та зберегти doc_token документів. Для документів: <ul style="list-style-type: none"> digitalSignature illustration notice technicalSpecifications evaluationCriteria contractProforma x_presentation clarifications cancellationDetails commercialProposal x_passport - private x_IPN - private x_registerExtract qualificationDocuments eligibilityDocuments auctionProtocol rejectionProtocol act contractNotice contractSigned contractAnnexe Перевірити status відповіді.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> У відповідь ЦБД надає doc_token створеного документу які збережено в Globals для подальшого користування. Status - 201. <div> Запит: </div> <div> Results: <div> <input type="checkbox"/> <div>PASS</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> <div>FAIL</div> </div> </div> <div> <u>Зміст</u> </div>
CBD3-BSE-AUTO-01-02	Завантаження документів
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний doc_token документу CBD3-BSE-AUTO-01-01 Заповнено тіло та параметри запиту scope - public (за замовчуванням) або private. Заповнено documentType документу. Наприклад illustraton. Наявний procedure_acc_token.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Зробити PUT {host}/api/documents/public до ЦБД та зберегти doc_token документів. Для документів Перевірити статус відповіді від ЦБД. Перевірити, що документ illustraton завантажено до процедури.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> У відповідь ЦБД надає doc_token створеного документу які збережено в Globals для подальшого користування. Status - 201. Завантажений документ illustraton присутній в процедурі. <div> Запит: </div>

	<p>Results:</p> <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div> <p>Зміст</p>
CBD3-BSE-AUTO-01-03	Заміна документів
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний doc_token завантаженого документу CBD3-BSE-AUTO-01-01 наприклад illustraton. Заповнено тіло та параметри запиту scope - public (за замовчуванням) або private. Заповнено documentType документу. Наприклад illustraton2. Наявний procedure_acc_token.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Зробити PATCH {host}/api/procedures/:procedure_id/documents/{illustraton_doc_id}?acc_token={{procedure_acc_token}} до ЦБД та зберегти doc_token документів. Для документів. Перевірити статус відповіді від ЦБД. Перевірити, що в процедурі наявний лише новий документ illustraton2.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> У відповідь ЦБД надає doc_token створеного документу які збережено в Globals для подальшого користування. Status - 200. В процедурі наявний лише новий документ illustraton2 <p>Запит:</p> <p>Results:</p> <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div> <p>Зміст</p>
CBD3-BSE-AUTO-01-03	Особливості роботи з digitalSignature
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний doc_token завантаженого документу CBD3-BSE-AUTO-01-01 наприклад illustraton. Заповнено тіло та параметри запиту scope - public (за замовчуванням) або private. Заповнено documentType документу. Наприклад digitalSignature. Вказати "relatedDocument": "e4f6df7854de4cc3bc3069e7a5eb0a63" id документу до якого кріпимо digitalSignature. Наявний procedure_acc_token.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Зробити запит для додавання документу digitalSignature до illustraton PATCH {host}/api/procedures/:procedure_id/documents?acc_token={{procedure_acc_token}} Перевірити статус відповіді від ЦБД. Перевірити, що в процедурі додавано документ digitalSignature до illustraton.

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> У відповідь ЦБД надає Status - 200. В процедурі додавано документ digitalSignature до illustraton. <div> Запит: </div> <div> Results: <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div> </div> <div> <u>Зміст</u> </div>
2. Публікація procedure	
CBD3-BSE-AUTO-02-01	Публікація процедури БЕЗ прискорення
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger. CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту. AuctionPeriod - startDate - мінімально короткий для публікації.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість публікації процедури БЕЗ прискоренням sellingMethod - basicSell-english. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити status procedure. Перевірити формування та тривалість period'и procedure: rectificationPeriod, questionPeriod, enquiryPeriod, tenderPeriod.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість публікації процедури БЕЗ прискоренням sellingMethod - basicSell-english. Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: <div> "id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8" </div> Status procedure - active_tendering. Формуються period'и procedure згідно Timeline процедури: <ul style="list-style-type: none"> rectificationPeriod - Дата початку - startDate може припадати на неробочий день, відповідає даті/часу datePublished. Дата завершення - endDate: може припадати на неробочий день, завершується за 5 календарних днів до auctionPeriod.startDate, завершення о 18:00. questionPeriod - Дата початку - startDate: може припадати на неробочий день, відповідає даті/часу datePublished. Дата завершення - endDate: може припадати на неробочий день, завершується за 1 робочий день до дня початку - auctionPeriod.startDate о 18:00. enquiryPeriod - Дата початку - startDate: може припадати на неробочий день, відповідає даті/часу datePublished. Дата завершення - endDate: може припадати на неробочий день, завершується за 1 робочий день до дня початку - auctionPeriod.startDate о 18:00. tenderPeriod - Дата початку - startDate: може припадати на неробочий день, відповідає даті/часу datePublished. Дата завершення - endDate: може припадати на неробочий день, завершується за 1 робочий день до дня початку - auctionPeriod.startDate о 20:00. <div> Запит: </div> <div> Results: <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div> </div>

	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-02-02	Публікація процедури 3 прискоренням
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger. CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту. AuctionPeriod - startDate - мінімально короткий для публікації.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити можливість публікації процедури 3 прискоренням sellingMethod: <ul style="list-style-type: none"> basicSell-english-ultra-fast basicSell-english-fast basicSell-english-fast-manual basicSell-english-fast-auction-manual-qualification basicSell-english-fast-auction-prod basicSell-english-initial-auction basicSell-english-initial-auction-manual basicSell-english-initial-qualification basicSell-english-initial-qualification-prod Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити status procedure.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Доступна можливість публікація з обраним sellingMethod. Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: <pre>"id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8"</pre> Status procedure - active_tendering.
	Запит:
	Results: <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div>
	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-02-03	Публікація процедури "Майно, що швидко псується"
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger. CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту. Додати класифікатор майна - верхньорівневий, або вкладені класифікатори: <ul style="list-style-type: none"> 03000000-1 – Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція 15000000-8 – Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція та всі вкладені коли 33600000-6 - Фармацевтична продукція та всі вкладені коди

Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірити можливість публікації procedure з заповненим полем isPerishable - true. 2. Передати наприклад +7 календарних днів від поточної дати <pre> "auctionPeriod": { "startDate": "XXXX-XX-XXTXX:00:00+00:00" }, </pre> 3. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. 4. Перевірити status procedure. 5. Перевірити в procedure параметру - "isPerishable: "true".
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status відповіді - 201. 2. ЦБД зміню максимально - мінімально короткий для публікації. 3. Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: <pre> "id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8" </pre> 4. Status procedure - active_tendering. 5. В procedure наявний параметр - "isPerishable: "true". <p>В інших випадках віддавати валідаційну помилку при публікації Процедури, що обраний класифікатор не дозволяє встановити параметр isPerishable: true.</p> <p>Запит:</p> <p>Results:</p> <div> <input type="checkbox"/> <div>PASS</div> <input type="checkbox"/> <div>FAIL</div> </div> <p>Зміст</p>
CBD3-BSE-AUTO-02-04	Публікація процедури БЕ3 заповнення обов'язкових полів
Role	Організатор/ЦБД
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> • Наявний шаблон procedure з заповненими полями. • CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту.
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure HE заповнюючи обов'язкові поля - swagger відмічені *. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. 2. Перевірити Status відповіді.
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЦБД надсилає відповідь з переліком полів/блоків які необхідно заповнити для публікації. 2. Status відповіді - 422. <p>Запит:</p> <p>Results:</p> <div> <input type="checkbox"/> <div>PASS</div> <input type="checkbox"/> <div>FAIL</div> </div> <p>Зміст</p>

CBD3-BSE-AUTO-02-05	Публікація процедури БЕЗ завантаження обов'язкових документів
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure без обов'язкових документів. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> ЦБД надсилає відповідь з переліком обов'язкових документів для публікації. <pre>"message": { "documents": ["document with documentType=technicalSpecifications is required"] }</pre> Status відповіді - 422.
	Запит:
	Results: <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div>
	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-02-06	Публікація процедури БЕЗ вказання tenderAttempts
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger. CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure без зазначеного tenderAttempts. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> ЦБД надсилає відповідь з інформацією про обов'язковість заповнення tenderAttempts для публікації. <pre>"message": { "tenderAttempts": "This field is required" }</pre> Status відповіді - 422.
	Запит:
	Results: <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div>

	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-02-07	Публікація процедури tenderAttempts >= 1
Role	Організатор/ЦБД
Preconditions	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger. CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту.
Steps To Reproduce	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure з зазначеним tenderAttempts = 1. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді. Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure з зазначеним tenderAttempts > 999. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді. Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure з зазначеним tenderAttempts > 999 та заповненим previousAuctionId example: BSE000-UA-YYYYMMDD-00000/UA-PS-YYYY-MM-DD-000000-0. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді. Перевірити наявний в процедурі tenderAttempts = 999.
Expected results	<ol style="list-style-type: none"> Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: <ul style="list-style-type: none"> "id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8" Status відповіді - 201. ЦБД надсилає відповідь з інформацією про обов'язковість заповнення previousAuctionId для публікації. <ul style="list-style-type: none"> "message": { "previousAuctionId": "This field is required if procedure.tenderAttempts is 999" Status відповіді - 422. Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: <ul style="list-style-type: none"> "id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8" Status відповіді - 201. Наявний в процедурі tenderAttempts = 999. <ul style="list-style-type: none"> Зробити рандомно підставку цілого числа в tenderAttempts від 1 до N. Зробити рандомно підставку цілого числа в previousAuctionId від BSE000-UA-YYYYMMDD-00000/UA-PS-YYYY-MM-DD-000000-0.
	Запит:
	Results: <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div>
	Зміст
CBD3-BSE-AUTO-02-08	Публікація процедури minNumberOfQualifiedBids = 1 та 3
Role	Організатор/ЦБД

<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger. CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure зазначеного minNumberOfQualifiedBids = 1. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді. Та minNumberOfQualifiedBids в процедурі. Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure зазначеного minNumberOfQualifiedBids = 3. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: <pre>"id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8"</pre> Status відповіді - 201. В процедурі minNumberOfQualifiedBids = 1. Отримуємо відповідь. <pre>"message": { "minNumberOfQualifiedBids": ["Int value should be less than or equal to 2.</pre> Status відповіді - 422. <div> Запит: </div> <div> Results: <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div> </div> <div> Зміст </div>
CBD3-BSE-AUTO-02-09	Публікація процедури minNumberOfQualifiedBids = 2
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger. CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure BE3 зазначеного minNumberOfQualifiedBids . Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді. Та minNumberOfQualifiedBids в процедурі. Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure зазначеного minNumberOfQualifiedBids = 2. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді. Та minNumberOfQualifiedBids в процедурі.

<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: "id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8" Status відповіді - 201. В процедурі minNumberOfQualifiedBids = 2. Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: "id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8" Status відповіді - 201. В процедурі minNumberOfQualifiedBids = 2. <div> Запит: </div> <div> Results: <div> <input type="checkbox"/> PASS </div> <div> <input type="checkbox"/> FAIL </div> </div> <div> <u>Зміст</u> </div>
CBD3-BSE-AUTO-02-10	<div>Блок - bankAccounts</div>
<u>Role</u>	Організатор/ЦБД
<u>Preconditions</u>	<ul style="list-style-type: none"> Наявний шаблон procedure з заповненими валідними даними в усіх полях згідно swagger. CBD3-BSE-AUTO-01-01 завантажені документи в тіло запиту.
<u>Steps To Reproduce</u>	<ol style="list-style-type: none"> Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure 3 заповненими обов'язковими полями блоку bankAccounts для: registrationFee, guarantee, other, payment. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді. Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure BE3 заповнених обов'язкових полів блоку bankAccounts. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді. Перевірити відповідь ЦБД на запит публікації procedure BE3 заповнених обов'язкового для даної процедури accountType - guarantee. Зробити POST {host}/api/procedures до ЦБД. Перевірити Status відповіді.
<u>Expected results</u>	<ol style="list-style-type: none"> Отримуємо відповідь. ЦБД надає id та acc_token створеної procedure. Приклад: "id": "65941d9ed7172386c5698a03", "acc_token": "2a95df6e-fc75-472f-ac71-ca97be85d6a8" Status відповіді - 201. В процедурі наявний bankAccounts з: registrationFee, guarantee, other, payment. ЦБД надсилає відповідь з інформацією про обов'язковість заповнення bankAccounts для публікації: "message": { "bankAccounts": "This field is required" } Status відповіді - 422. ЦБД надсилає відповідь з інформацією про обов'язковість заповнення bankAccounts для публікації: "message": { "bankAccounts": ["bank account with accountType='guarantee' is required"] } Status відповіді - 422. <div> Посилання на словник https://procedure-sandbox.prozorro.sale/api/dictionaries/accountType </div> <div> Запит: </div>

Results:

☐

PASS

☐

FAIL